



Caractéristiques Noxion Downlight  
LED Apollo V2.0 25W 2960lm 60D -  
830/840 CCT | 220mm - Diamètre  
200mm - Aluminium Réflecteur - Dali  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 251738   |
| EAN                          | 8719157054959  |
| Marque                       | Noxion   |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 25W 2960lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu DALI |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000   |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Inclinable                        | Non                                |
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Oui, Dali                          |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 124                                |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Facteur de puissance   | >0.90                                 |
| UGR                    | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique     | PC (Polycarbonate)                    |
| Finition du Réflecteur | Aluminium                             |
| Référence Article      | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)         | 200                                   |
| Indice de Protection          | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK02                                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector 2-pole]         |
| Product Serie                 | Apollo                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 141 |
| Diamètre (mm) | 220 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix bas garantis**



**Jusqu'à 7 ans de garantie**



**Retours faciles jusqu'à 14 jours**



**Eclairage LED durable**