



**Caractéristiques Philips Downlight  
LED Lediniare DN065B Meta IBlanc  
12W 1200lm 110D - 830-840-865 CCT |  
175mm - Diamètre 150mm - IP20**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 246872                                  |
| EAN                          | 8719514464438                           |
| Marque                       | Philips                                 |
| Nom du fabricant             | DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                   |

## Informations techniques

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours                               |
| Inclinable                        | Non  |
| Technologie                       | LED Intégré  |
| Tension (V)                       | 220-240  |
| Dimmable                          | Non  |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89  |
| Couleur Claire                    | Blanc  |
| Options de couleur                | CCT  |
| Lampe Incluse                     | Oui  |
| Nombre de lampes                  | 1  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Angle de Diffusion (degrés) | 110  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100  |
| Facteur de puissance        | >0.90  |
| UGR                         | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique          | Plastic  |
| Finition du Réflecteur      | Opaque   |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                          | 46443800                              |
| Montage                       | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)         | 150                                   |
| Indice de Protection          | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK03                                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Logement                      | Metal                                 |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |
| Connexion du Luminaire        | Screw terminal, 2-pole                |
| Product Serie                 | DN065B                                |

## Dimensions

Diamètre (mm)

## Pourquoi choisir Budgetlight?

175

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur



Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur



Eclairage LED durable